

Abgasanlage entsprechend Z-7.4-3521

D	POLL	EG-Leistungserklärung	Produktklassifizierung
mm	System	-	-
	I M (P)	0432-CPR 00063-110 vom 10.09.2018	Typ 2a DN (80-450) T400-N1-W-V2-L70050-G NM
	I/II FU (P)	0432-CPR 00063-111 vom 10.09.2018	Typ 3a DN (80-600) T400-N1-W-V2-L70050-G NM
	II MD (P)	0432-CPR 00063-130 vom 12.08.2019	Typ 2c DN (80-600) T400-N1-W-V2-L70050-G NM
	II MD (P)	0432-CPR 00063-130 vom 12.08.2019	Typ 2b DN (80-600) T400-P1-W-V2-L70050-G NM
	II MD (P)	0432-CPR 00063-130 vom 12.08.2019	Typ 2a DN (80-600) T400-H1-W-V2-L70050-G NM

Bitte eintragen!


Schornsteinsysteme aus Edelstahl
Tel. +49 (0) 4963 / 9188-0
www.poll-schornsteine.de

für Abgasanlagen ohne Feuerwiderstand (Klasse L00)

Abstand ohne Außenschale zu brennbaren Bauteilen:



□ ≥ 375mm

für Außenschalen nach DIN 18160:2023-02, Abschnitt 4.3.4.5

Abstand von einer zusätzlichen Außenschale (L90-Schacht) zu brennbaren Baustoffe für Abgastemperaturen bis 400°C (G50)



□ ≥ 50mm

Außenschale entsprechend Z-7.4-3521 aus

- 2.1.3.1 Mauerwerk
- 2.1.3.2 Beton oder Keramik
- 2.1.3.3 Porenbeton (Z-7.4-3177)
- 2.1.3.4 Porenbeton (Z-7.4-3542)

Kennzeichnung der ausgeführten Abgasanlage:
(Beispiel: Z-7.4.3521 T400 N1 W2 G50 L_A90)

Abgasanlage gem. aBG Nr. Z-7.4-3521

Datum + Ausführer, der die Abgasanlage errichtet hat:

Warnhinweis—Dieses Schild darf nicht entfernt, abgedeckt oder unkenntlich gemacht werden!