

Bestellliste

Auftrags-Nr.:	Kundenname:	Bestelldatum:
Anschrift:		
Telefon:	Telefax:	Lieferdatum:
Kommission:		
Lieferanschrift:		

Alternatives System bitte ankreuzen:

System III FU Easy
 System III FU SWB
 System III FU CU
 System III FU Color [RAL _ _ _ _ matt | glänzend]

System III FU	Art.-Nr.	Bitte Durchmesser angeben	Sonstiges
Doppelwandiges Komplett-Paket 1	3U05 P04		
Doppelwandiges Komplett-Paket 2	3U05 B04		
Paket 1 „Profil-Konsole 750“	3U05 P04		
Paket 2 „Konsolenbleche“	3U05 B04		
Konsolenbleche	3U05 K00		
Grundbausatz Konsolenblech	3U05 KVO		
Abstandhalter für Konsole Wandabstand = 50 - 170mm	3U05 K11		
Abstandhalter für Konsole Wandabstand = 170 - 290mm	3U05 K12		
Abstandhalter für Konsole Wandabstand = 290 - 410mm	3U05 K13		
Profil-Konsole 500	99K01		
Profil-Konsole 750	99K00		
Hocker	3U05 H00		
Verlängerung für Hocker, 150 - 270mm	3U05 H11		
Verlängerung für Hocker, 270 - 390mm	3U05 H12		
Verlängerung für Hocker, 390 - 510mm	3U05 H13		
Stützfuß mit seitlichem Ablauf	3U05 SFA		
Stützfuß mit Tür	3U05 SF1		
Stützfuß mit Tür und Flansch außen	3U05 SF0		
Fundamentverankerung mit Kondensattopf	3005 V0K		
Fundamentverankerung mit Kondensattopf für Profil-Konsole	3005 V0C		
Fundamentverankerung mit Ablauf	3U05 VGA		
Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole	3U05 VGC		
Zwischenstütze	3U05 Z00		
Zwischenstütze zweiteilig für Profil-Konsole	3U05 Z20		
Zwischenstütze zweiteilig	3U05 Z10		
Prüf- und Reinigungselement (trocken)	3005 P00		
Prüf- und Reinigungselement mit Feuchtsperre	3U05 P00		
Prüf- und Reinigungselement mit Feuchtsperre 300x300	3U05 P10		
Inspektionselement	3U05 P20		
Nebenluftvorrichtung	3005 NLV		
Feuerungsanschluß 90° (trocken)	3U05 F90		
Feuerungsanschluß 90° (trocken), mit reduziertem Anschluss	3U05 F91		
Feuerungsanschluß 87°	3U05 F87		
Feuerungsanschluß 87° mit Zulufthülse (LAS)	3U05 FZH		
Feuerungsanschluß 45°	3U05 F45		
Längenelement L= 1000mm, WL= 940mm	3U05 100		
Längenelement L= 500mm, WL= 440mm	3U05 050		
Längenelement L= 330mm, WL= 270mm	3U05 033		
Längenelement L= 250mm, WL= 190mm	3U05 025		
Übergangsstück für Feuerungsanschluß, trocken mit Wandfutter	3005 UFF		
Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter Dx: 130mm	99031		
Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter Dx: 150mm	99032		
Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter Dx: 160mm	99033		
Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter Dx: 180	99034		
Übergangsstück flach mit reduziertem Wandfutter	3005 UFR		
Übergangsstück für Feuerungsanschluß (FU)	3U05 UEF		
Mündungsabschluß, kronisch	3U05 MKO		
Mündungsabschluß mit Regenhaube	3U05 RHO		
Regenhaube	3U05 RHV		
Mündungsabschluß flach	3U05 MFL		
Regenhaube mit Mündungsabschluß flach inkl. Spannring	3U05 RMF		
Funkenfluggitter	3U05 RHF		
Spannring	3U05 SS1		
Dachdurchführung 0° Edelstahl	3U05 DAE		

Bestellliste

Auftrags-Nr.:	Kundenname:	Bestelldatum:
Anschrift:		
Telefon:	Telefax:	Lieferdatum:
Kommission:		
Lieferanschrift:		

Alternatives System bitte ankreuzen:

System III FU Easy
 System III FU SWB
 System III FU CU
 System III FU Color [RAL _ _ _ _ matt | glänzend]

System III FU	Art.-Nr.	Bitte Durchmesser angeben	Sonstiges
Dachdurchführung 5° - 25°	3U05 DD1		
Dachdurchführung 20° - 35°	3U05 DD2		
Dachdurchführung 30° - 45°	3U05 DD3		
Dachdurchführung 40° - 60°	3U05 DA3		
Regenabweiser	3U05 R00		
Regenabweiser hinterlüftet	3U05 R00 H		
Dachdurchführung für Trapezblech	3U05 DAT		
Wandbefestigung	3U05 W20		
Abstandhalter variabel 50 - 170 mm	3U05 A11		
Abstandhalter variabel 170 - 290 mm	3U05 A12		
Abstandhalter variabel 290 - 410 mm	3U05 A13		
Dachkonsole	3U05 DK0		
Montagewinkel für Wandbefestigung bis 50mm	99A10		
Montagewinkel für Wandbefestigung 50 - 170mm	99A11		
Montagewinkel für Wandbefestigung 170 - 290mm	99A12		
Montagewinkel für Wandbefestigung 290 - 410mm	99A13		
Abdeckblende, zweiteilig 0° - 25°	3U05 RD1		
Abdeckblende, zweiteilig 20° - 35°	3U05 RD2		
Abdeckblende, zweiteilig 30° - 45°	3U05 RD3		
Abdeckblende, zweiteilig 40° - 60°	3U05 R04		
Abdeckblende, zweiteilig 0° - 25° hinterlüftet	3U05 RD1 H		
Abdeckblende, zweiteilig 20° - 35° hinterlüftet	3U05 RD2 H		
Abdeckblende, zweiteilig 30° - 45° hinterlüftet	3U05 RD3 H		
Abdeckblende, zweiteilig 40° - 60° hinterlüftet	3U05 R04 H		
Mauerblende	3U05 R01		
Mauerblende hinterlüftet	3U05 RH1		
Abdeckblende für Isolierblock	3U05 R11		
Isolierblock	3U05 R10		
POLL Wanddurchführung T: 120mm	3U05 WA1		
POLL Wanddurchführung T: 240mm	3U05 WA2		
POLL Wanddurchführung T: 360mm	3U05 WA3		
POLL Wanddurchführung T: 440mm	3U05 WA4		
Poll Strahlungsplatte	3U05 STP		
Feuerschutzplatte	3U05 FSP		
Geschosskonsole	3U05 GK0		
Seilabspannung	3U05 S00		
Stützen für Schornsteinverlängerung	3U05 SSV		
Schornsteinkopfverlängerung 1020 mm	3U05 SCA		
Schornsteinkopfverlängerung 1500 mm	3U05 SCB		
Schornsteinkopfverlängerung 1500 mm mit Reinigung	3U05 SCC		
Erweiterung, konisch	3U05 812		
Erweiterung, exzentrisch	3U05 813		
Reduzierstück, konisch	3U05 811		
Reduzierstück, exzentrisch	3U05 810		
Bogen 90° mit Reinigungsöffnung oben	3U05 SB R		
Bogen 90° mit seitlicher Reinigungsöffnung links	3U05 SB RL		
Bogen 90° mit seitlicher Reinigungsöffnung rechts	3U05 SB RR		
Bogen 87° mit Reinigungsöffnung oben	3U05 KS5		
Bogen 87° mit seitlicher Reinigungsöffnung links	3U05 KS5 L		
Bogen 87° mit seitlicher Reinigungsöffnung rechts	3U05 KS5 R		
Bogen 45° mit Reinigungsöffnung oben	3U05 KS4		
Bogen 45° mit seitlicher Reinigungsöffnung links	3U05 KS4 L		
Bogen 45° mit seitlicher Reinigungsöffnung rechts	3U05 KS4 R		
Bogen 45°	3U05 KS3		
Bogen 30°	3U05 KS2		
Bogen 15°	3U05 KS1		
Längenelement mit Kugelfang, L= 250mm, WL= 190mm	3U05 LMF		
Längenelement mit Meßstützen	3U05 LMM		
Längenelement mit Kondensatablauf	3U05 LMA		
Längenelement mit Drosselklappe	3U05 LDK		
Längenausgleichselement 300 - 440 mm	3U05 801		Schornst.: / VB:
Längenausgleichselement 600 - 940 mm	3U05 901		Schornst.: / VB: