

Bestellliste

Auftrags-Nr.:	Kundenname:	Bestelldatum:
Anschrift:		
Telefon:	Telefax:	Lieferdatum:
Kommission:		
Lieferanschrift:		

Artikel III FU MD	Art Nr	Bitte Durchmesser angeben	Sonderformate mit Skizze
Konsolenbleche	3U05 K00		
Grundbausatz Konsolenblech	3U05 KVO		
Abstandhalter für Konsole Wandabstand = 50 - 170 mm	3U05 K11		
Abstandhalter für Konsole Wandabstand = 170 - 290 mm	3U05 K12		
Abstandhalter für Konsole Wandabstand = 290 - 410 mm	3U05 K13		
Profil-Konsole	99K00		
Hocker	3U05 H01		
Verlängerung für Hocker, 150 - 270 mm	3U05 H11		
Verlängerung für Hocker, 270 - 390 mm	3U05 H12		
Verlängerung für Hocker, 390 - 510 mm	3U05 H13		
Fundamentverankerung mit Kondensatopf	3D05 V0K		
Fundamentverankerung mit Kondensatopf für Profil-Konsole	3D05 V0C		
Fundamentverankerung mit Ablauf	3D05 VGA		
Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole	3D05 VGC		
Zwischenstütze	3D05 Z00		
Zwischenstütze für Profil-Konsole	3U05 Z20		
Prüf- und Reinigungselement (trocken)	3DT5 P00		
Prüf- und Reinigungselement mit Feuchtsperre	3D05 P00		
Inspektionselement	3D05 P20		
Feuerungsanschluß 90° (trocken)	3D05 F90		
Feuerungsanschluß 87°	3D05 F87		
Feuerungsanschluß 45°	3D05 F45		
Übergangsstück für Feuerungsanschluß, trocken mit Wandfutter	3005 UFF		
Übergangsstück für Feuerungsanschluß (FU)	3U05 UEF		
Rohrhlüsensadapter inkl. Wandfutter D: 150 mm auf D: 130 mm	99031		
Rohrhlüsensadapter inkl. Wandfutter D: 180 mm auf D: 150 mm	99032		
Rohrhlüsensadapter inkl. Wandfutter D: 180 mm auf D: 160 mm	99033		
Rohrhlüsensadapter inkl. Wandfutter D: 200 mm auf D: 180 mm	99034		
Längenelement 1000 mm	3D05 100		
Längenelement 500 mm	3D05 050		
Längenelement 330 mm	3D05 033		
Längenelement 250 mm	3D05 025		
Heizraumentlüftung für Flachdach	3U05 HRE		
Dachdurchführung für Trapezblech	3U05 DAT		
Dachdurchführung 0° Edelstahl	3U05 DAE		
Dachdurchführung 0° (Titanzink)	3U05 DAO		
Dachdurchführung 5° - 30° (Titanzink)	3U05 DA1		
Dachdurchführung 20° - 45° (Titanzink)	3U05 DA2		
Dachdurchführung 40° - 60° (Titanzink)	3U05 DA3		
Regenabweiser	3U05 R00		
Regenabweiser hinterlüftet	3U05 R00 H		
Mündungsabschluß, konisch	3D05 MK0		
Mündungsabschluß mit Regenhaube	3D05 RHO		
Wandbefestigung	3U05 W20		
Abstandhalter variabel, Gr.1 (Wandabstand = 170 - 290 mm)	3U05 A11		
Abstandhalter variabel, Gr.2 (Wandabstand = 290 - 410 mm)	3U05 A12		
Abstandhalter variabel, Gr.3 (Wandabstand = 150 - 170 mm)	3U05 A13		
Seilabspannring	3U05 S00		
Spannring	3U05 SS1		
Nebenluftvorrichtung	3005 NLV		
Dachkonsole	3U05 DK0		
Bogen 30°	3D05 KS2		
Bogen 15°	3D05 KS1		
Abdeckblende, zweiteilig 0° - 30°	3U05 R02		
Abdeckblende, zweiteilig 0° - 30° hinterlüftet	3U05 R02 H		
Abdeckblende, zweiteilig 20° - 45°	3U05 R03		
Abdeckblende, zweiteilig 20° - 45° hinterlüftet	3U05 R03 H		
Abdeckblende, zweiteilig 40° - 60°	3U05 R04		
Abdeckblende, zweiteilig 40° - 60° hinterlüftet	3U05 R04 H		
Mauerblende	3U05 R01		
Mauerblende hinterlüftet	3U05 RH1		
Feuerschutzplatte	3U05 FSP		
Geschosskonsole	3U05 GK0		