



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



PREISLISTE 2023

SCHACHTSYSTEME

Schornstein- und Abgassysteme
aus Edelstahl in einem Porenbetonschacht

- System Modulfertigschornstein
- System Modulfertigschornstein LAS
- System Modulschacht

Auflage 1.1 - gültig ab Dezember 2023





Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung:

- ✓ Zulassungen
- ✓ Planungshilfen
- ✓ Montageanleitungen
- ✓ Bestelllisten

im pdf-Format für jedes System.



SYSTEMBESCHREIBUNG

Modulfertigschornstein

Der Modulfertigschornstein ist ein Schachtsystem für alle Regelfeuerstätten in trockener und feuchter (kondensierender) Betriebsweise. Er ist eine Weiterentwicklung des bewährten Modulschornsteins und überzeugt mit Vielseitigkeit und dem bekannten einfachen Aufbau dank der modularen Bauweise der fertigen händelbaren Montageblöcke. Gefertigt wird das System in den Durchmessern 130 bis 200mm.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise	1.4404		
	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich		
Druckklasse	1.4539 (auf Anfrage)		
	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich		
	N1	✓ -40 Pa	
	P1	⊖	
	H1	⊖	
Max. Abgastemperatur	450°C		
Werkstoff außen	Porenbeton		
Wärmedämmung	Mineralwolle		
Wandstärke	ab 0,5 mm		





MODULFERTIGSCHORNSTEIN

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	300x300	300x300	350x350	350x350
Schacht-Innenmaß [mm]	200x200	200x200	250x250	250x250
MF00P47## - Paket - Standard 4,7m				RG: 1U
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	1958,-	1958,-	2270,-	2270,-
Höhe [mm]	4700	4700	4700	4700
Gewicht [kg]	171	172	201	202
max. Höhe über letzte Befestigung [m]	2,0	2,0	2,0	2,0



Paket - Standard 4,7m

Modulfertigschornstein - Unterdruck

feuchte Betriebsweise

Paketinhalt:

1 Stk.	M1####SAG	Sockelausgleich für Modul
1 Stk.	MF1TG63##	Grundmodul H: 625 mm
1 Stk.	MF1TF44##	Feuerungsmodul H: 440 mm
8 Stk.	MF1T044##	Längenmodul H: 440 mm
1 Stk.	MF1TLAD##	Ausdehnungsmodul H: 120 mm
1 Stk.	MHZN	Halterungswinkelset
2 Stk.	KLEBER	Kleber

M1####SAG - Sockelausgleich für Modul				RG: 1U
###-Kürzel	3030	3030	3535	3535
€/Stk.	45,-	45,-	52,8	52,8
Gewicht [kg]	7,8	7,8	10,6	10,6




MF1TG63## - Grundmodul H: 625 mm				RG: 1U
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	477,-	477,-	514,-	514,-
Gewicht [kg]	23,1	23,3	25,4	25,8



vormontiert: Fußplattenhalterung | P-Element | Reinigungstür mit Mauerkasten | Dämmung | Montagedeckel für innenliegenden Ablauf 3/4"

MF1TF44## - Feuerungsmodul H: 440 mm				RG: 1U
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	241,-	241,-	292,-	292,-
DS [mm]	125-136	145-156	175-186	195-206
Gewicht [kg]	14,6	14,5	18,1	17,9




vormontiert: Feuerungsanschluss mit Wandfutter | Dämmung



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	300x300	300x300	350x350	350x350
Schacht-Innenmaß [mm]	200x200	200x200	250x250	250x250

MF1T044## - Längenmodul H: 440 mm **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	148,-	148,-	176,-	176,-
Gewicht [kg]	14,4	14,3	17,6	17,4



vormontiert: Längenelement 500mm | Dämmung

MF1TP44## - Zwischenreinigungsmodul H: 440mm **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	361,-	361,-	381,-	381,-
Gewicht [kg]	14,9	15	17,8	18



vormontiert: Prüfelement | Dämmung


MF1TKS1## - Knickstück 15° **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	276,-	276,-	305,-	305,-
H1 [mm]	148	149	155	156
H2 [mm]	88	89	95	96
C [mm]	236	238	250	252
Gewicht [kg]	6,3	6,5	8,2	8,2



MF1TKS2## - Knickstück 30° **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	278,-	278,-	318,-	318,-
H1 [mm]	182	185	195	198
H2 [mm]	122	125	135	138
C [mm]	304	310	330	336
Gewicht [kg]	7,4	7,5	9,6	9,6



M1###SVB - Schachtverbinder für Modul (innenliegend) **RG: 1U**


###-Kürzel	3030	3030	3535	3535
€/Stk.	27,8	27,8	30,3	30,3



zum Abstützen eines Versatzes verwenden

MF1TLAD## - Ausdehnungsmodul H: 120 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	54,1	54,1	58,2	58,2
Gewicht [kg]	3,8	4	4,6	4,7



vormontiert: Dämmung



MODULFERTIGSCHORNSTEIN

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	300x300	300x300	350x350	350x350
Schacht-Innenmaß [mm]	200x200	200x200	250x250	250x250

MF1TDAS## - Deckenanschluss mit Wandfutter und Kugelfang RG: 1U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	334,-	334,-	393,-	393,-
Gewicht [kg]	15	15	18,1	18,1

vormontiert: Innenrohr mit Wandfutter und Kugelfang | Dämmung

MF1TDK1## - Deckeneinhängung für Modul RG: 1U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	292,-	292,-	300,-	300,-

Deckenstärke angeben (über 250 mm auf Anfrage) | Strahlungsplatte muss unterseitig verbaut werden

99STP - Strahlungsplatte aus Calciumsilikat 600x600mm RG: 1U

€/Stk.	68,6
--------	------

Stärke t=20mm

1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring RG: 1U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	34,9	43,-	51,8	53,6
E [mm]	111	125	146	160
D2 [mm]	300	300	370	370

MHZN - Halterungswinkelset L: 1.000 mm RG: 1U







€/Satz	51,9
--------	------

verzinkt | inkl. Schraubensatz (8x Senkkopfschraube 5x40)

M1###W20 - Wandbefestigung RG: 1U

###-Kürzel	3030	3030	3535	3535
€/Stk.	101,-	101,-	107,-	107,-

Langloch 11x16 | Fester Wandabstand 50 mm, weitere Abstände auf Anfrage






Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	300x300	300x300	350x350	350x350
Schacht-Innenmaß [mm]	200x200	200x200	250x250	250x250

M1####DK0XX - Dachkonsole Modul RG: 1U

###-Kürzel	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
###-Kürzel	3535	3535	4040	4040
XX-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	136,-	136,-	147,-	147,-



KLEBER - Kleber RG: 1U


			€/3kg	16,2
--	--	--	--------------	-------------



Bei kompletten Anlagen wird eine ausreichende Menge Kleber standardmäßig mitgeliefert.

MF1TSSV## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung RG: 1U


##-Kürzel	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	162,-	183,-	217,-	244,-
Gewicht [kg]	29	29,4	35,3	35,6
Übersteinmaß	3535	3535	4040	4040



vormontiert: Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung | Dämmung


Kopfverkleidungsset Zink - Prägebleifarbe anthrazit RG: 1U

##-Kürzel	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
##-Kürzel	13	15	18	20
MF10VZA## - Höhe 1,0m	925,-	925,-	1009,-	1009,-
MF13VZA## - Höhe 1,3m	998,-	998,-	1089,-	1089,-
MF15VZA## - Höhe 1,5m	1052,-	1052,-	1145,-	1145,-
MF17VZA## - Höhe 1,7m			1215,-	1215,-
MF20VZA## - Höhe 2,0m			1297,-	1297,-




Kopfverkleidungsset Zink - Prägebleifarbe ziegelrot RG: 1U

##-Kürzel	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
##-Kürzel	13	15	18	20
MF10VZR## - Höhe 1,0m	925,-	925,-	1009,-	1009,-
MF13VZR## - Höhe 1,3m	998,-	998,-	1089,-	1089,-
MF15VZR## - Höhe 1,5m	1052,-	1052,-	1145,-	1145,-
MF17VZR## - Höhe 1,7m			1215,-	1215,-
MF20VZR## - Höhe 2,0m			1297,-	1297,-



Kopfverkleidungsset Zink - Prägebleifarbe kupfer RG: 1U

##-Kürzel	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
##-Kürzel	13	15	18	20
MF10VKK## - Höhe 1,0m	1609,-	1609,-	1783,-	1783,-
MF13VKK## - Höhe 1,3m	1757,-	1757,-	1946,-	1946,-
MF15VKK## - Höhe 1,5m	1864,-	1864,-	2058,-	2058,-
MF17VKK## - Höhe 1,7m			2182,-	2182,-
MF20VKK## - Höhe 2,0m			2351,-	2351,-





MODULFERTIGSCHORNSTEIN

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	300x300	300x300	350x350	350x350
Schacht-Innenmaß [mm]	200x200	200x200	250x250	250x250

1U05RHA##XX - Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
-----------	----	----	----	----

€/Stk.	103,-	103,-	103,-	103,-
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

XX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe



SYSTEMBESCHREIBUNG

Modulfertigschornstein LAS

Der Modulfertigschornstein LAS ist ein raumluftunabhängiges konzentrisches Schachtsystem für alle Regelfeuerstätten in trockener und feuchter (kondensierender) Betriebsweise. Er ist eine Weiterentwicklung des bewährten Modulschornsteins und überzeugt mit Vielseitigkeit und dem bekannten einfachen Aufbau dank der modularen Bauweise.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise	1.4404		
	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich		
Druckklasse	1.4539 (auf Anfrage)		
	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich		
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa	
	P1	⊖	
	H1	⊖	
Max. Abgastemperatur	450°C		
Werkstoff außen	Porenbeton		
Wärmedämmung	Mineralwolle		
Wandstärke	ab 0,5 mm		





MODULFERTIGSCHORNSTEIN LAS

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	350x350	350x350	400x400	400x400
Schacht-Innenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300
MFLAP47## - Paket - Standard 4,7m				RG: 1U
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	2388,-	2388,-	2903,-	2903,-
Höhe [mm]	4700	4700	4700	4700
Gewicht [kg]	205	206	232	234
max. Höhe über letzte Befestigung [m]	2,0	2,0	2,0	2,0



Paket - Standard 4,7m

Modulfertigschornstein - Unterdruck

feuchte Betriebsweise

Paketinhalt:

1 Stk.	M1####SAG	Sockelausgleich für Modul
1 Stk.	MFLAG63##	Grundmodul H: 625 mm
1 Stk.	MFLAF44##	Feuerungsmodul H: 440 mm
8 Stk.	MFLA044##	Längenmodul H: 440 mm
1 Stk.	MFLALAD##	Ausdehnungsmodul H: 220 mm
1 Stk.	MHZN	Halterungswinkelset
2 Stk.	KLEBER	Kleber

M1####SAG - Sockelausgleich für Modul				RG: 1U
###-Kürzel	3535	3535	4040	4040
€/Stk.	52,8	52,8	60,9	60,9
Gewicht [kg]	10,6	10,6	13,4	13,4




MFLAG63## - Grundmodul H: 625 mm				RG: 1U
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	603,-	603,-	661,-	661,-
Gewicht [kg]	22	22	25	25,3



vormontiert: Fußplattenhalterung | P-Element | Reinigungstür mit Mauerkasten | Dämmung | Montagedeckel für innenliegenden Ablauf 3/4"

MFLALAS### - Luftansaugstutzen für Zuluft				RG: 1U
###-Kürzel	080	100		
€/Stk.	61,3	63,4		






Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	350x350	350x350	400x400	400x400
Schacht-Innenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300

MFLAF44## - Feuerungsmodul H: 440 mm **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	290,-	290,-	358,-	358,-
DS [mm]	125-136	145-156	175-186	195-206
Gewicht [kg]	18,1	18	20,8	21



vormontiert: Feuerungsanschluss mit Wandfutter | Dämmung

MFLA044## - Längenmodul H: 440 mm **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	185,-	185,-	228,-	228,-
Gewicht [kg]	17,6	17,4	20,8	20,9



vormontiert: Längenelement 500mm | Dämmung

MFLAP44## - Zwischenreinigungsmodul H: 440mm **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	314,-	314,-	344,-	344,-
Gewicht [kg]	18	18,1	21	21,5



vormontiert: Prüfelement | Dämmung


MFLAKS1## - Knickstück 15° **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	349,-	349,-	387,-	387,-
H1 [mm]	148	149	155	156
H2 [mm]	88	89	95	96
C [mm]	262	264	268	271
Gewicht [kg]	8,2	8,2	10,2	10,3



MFLAKS2## - Knickstück 30° **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	334,-	334,-	386,-	386,-
H1 [mm]	182	185	195	198
H2 [mm]	122	125	135	138
C [mm]	274	279	287	292
Gewicht [kg]	9,6	9,6	11,7	11,8



M1####SVB - Schachtverbinder für Modul (innenliegend) **RG: 1U**

####-Kürzel	3535	3535	4040	4040
€/Stk.	30,3	30,3	31,6	31,6



zum Abstützen eines Versatzes verwenden




MODULFERTIGSCHORNSTEIN LAS

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	350x350	350x350	400x400	400x400
Schacht-Innenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300

MFLALAD## - Ausdehnungsmodul H: 220 mm **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	82,-	82,-	87,3	87,3
Gewicht [kg]	4,6	4,7	5,4	5,5



vormontiert: Dämmung

1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	34,9	43,-	51,8	53,6
E [mm]	111	125	146	160
D2 [mm]	300	300	370	370



MHZN - Halterungswinkelset L: 1.000 mm **RG: 1U**


			€/Satz	51,9
--	--	--	---------------	-------------



verzinkt | inkl. Schraubensatz (8x Senkkopfschraube 5x40)

M1###W20 - Wandbefestigung **RG: 1U**

###-Kürzel	3535	3535	4040	4040
€/Stk.	107,-	107,-	116,-	116,-




Langloch 11x16 | Fester Wandabstand 50 mm, weitere Abstände auf Anfrage



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	350x350	350x350	400x400	400x400
Schacht-Innenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300

M1####DK0XX - Dachkonsole Modul **RG: 1U**

###-Kürzel	3535	3535	4040	4040
XX-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	136,-	136,-	147,-	147,-



KLEBER - Kleber **RG: 1U**


			€/3kg	16,2
--	--	--	--------------	-------------



Bei kompletten Anlagen wird eine ausreichende Menge Kleber standardmäßig mitgeliefert.

MFLASSV## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	336,-	336,-	375,-	375,-
Gewicht [kg]	29	29,2	35,3	35,6
Übersteinmaß	4040	4040	4545	4545



vormontiert: Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung | Dämmung


Kopfverkleidungsset Zink - Prägebleifarbe anthrazit **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
MFLA10VZA## - Höhe 1,0m	1034,-	1034,-	1137,-	1137,-
MFLA13VZA## - Höhe 1,3m	1114,-	1114,-	1227,-	1227,-
MFLA15VZA## - Höhe 1,5m	1179,-	1179,-	1294,-	1294,-
MFLA17VZA## - Höhe 1,7m	1247,-	1247,-	1367,-	1367,-
MFLA20VZA## - Höhe 2,0m	1334,-	1334,-	1458,-	1458,-




Kopfverkleidungsset Zink - Prägebleifarbe ziegelrot **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
MFLA10VZR## - Höhe 1,0m	1034,-	1034,-	1137,-	1137,-
MFLA13VZR## - Höhe 1,3m	1114,-	1114,-	1227,-	1227,-
MFLA15VZR## - Höhe 1,5m	1179,-	1179,-	1294,-	1294,-
MFLA17VZR## - Höhe 1,7m	1247,-	1247,-	1367,-	1367,-
MFLA20VZR## - Höhe 2,0m	1334,-	1334,-	1458,-	1458,-



Kopfverkleidungsset Kupfer - Prägebleifarbe kupfer **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
MFLA10VKK## - Höhe 1,0m	1548,-	1548,-	1713,-	1713,-
MFLA13VKK## - Höhe 1,3m	1678,-	1678,-	1855,-	1855,-
MFLA15VKK## - Höhe 1,5m	1771,-	1771,-	1956,-	1956,-
MFLA17VKK## - Höhe 1,7m	1870,-	1870,-	2060,-	2060,-
MFLA20VKK## - Höhe 2,0m	2007,-	2007,-	2209,-	2209,-





MODULFERTIGSCHORNSTEIN LAS

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Schacht-Außenmaß [mm]	350x350	350x350	400x400	400x400
Schacht-Innenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300

1U05RHA##XX - Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter **RG: 1U**

##-Kürzel	13	15	18	20
-----------	----	----	----	----

€/Stk.	103,-	103,-	103,-	103,-
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

XX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe





SYSTEMBESCHREIBUNG

Modulschachtsystem

Das Modulschachtsystem ist das bewährte Produkt aus 50 mm starkem Porenbeton mit der Klassifizierung L90.

Die Schächte können mit Abgas- und Lüftungssystemen belegt werden oder als Leerschacht für eine spätere Schornstein-nachrüstung bis zu einer Abgastemperatur von 160 °C verbaut werden. Der modulare Aufbau ermöglicht dabei eine hohe Flexibilität und vereinfacht die Montage. Gefertigt wird das System in den Schachtmaßen 250 x 250 mm bis 600 x 600 mm. Größere Schachtmaße oder mehrzügige Schächte sind auf Anfrage als Sonderanfertigung erhältlich.

Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	200x200	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500
Masse [kg/m]	24,5	30,6	36,8	42,9	49	55,1	61,3	67,4
max. Höhe über letzte Befestigung [m]	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5

Zweizügige Schächte auf Anfrage

Lieferung mit Frontplatte lose auch möglich!





MODULSCHACHTSYSTEM

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300	300x300	350x350	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	150x150	200x200	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500

M1###SAG - Sockelausgleich für Modul RG: 1U

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	39,6	39,6	45,-	45,-	45,-	52,8	52,8	60,9	70,2	93,2	110,-	138,-

MF1TG63## - Grundmodul H: 625 mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	453,-	453,-	477,-	477,-	477,-	514,-	514,-	576,-	624,-	685,-	749,-	823,-

vormontiert: Fußplattenhalterung | P-Element | Reinigungstür mit Mauerkasten | Dämmung | Montagedeckel für innenliegenden Ablauf 3/4"

99129 - Kondensatsperre für Reinigungstür 120x180mm RG: 1U

€/Stk.	51,1
--------	------

MF2KG63## - Grundmodul II MD mit Anschlussbogen 87° RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	453,-	453,-	477,-	477,-	477,-	514,-	514,-	576,-				

vormontierte Artikel: Fußplattenhalterung mit Stützrohr für Bogen 87° | Bogen 87° | Abdeckblende mit Hinterlüftung



M1###F63XX - Feuerungsmodul H: 625 mm RG: 1U

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	94,5	94,5	103,-	103,-	103,-	110,-	110,-	125,-	139,-	154,-	170,-	182,-

Frontplatte geschraubt, nicht verklebt | Höhenmaß vom OKFF bis Mitte Bohrung immer angeben.

M1###044 - Längenmodul H: 440 mm RG: 1U


###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	
€/Stk.	70,-	70,-	76,1	76,1	76,1	82,1	82,1	94,-	106,-	118,-	131,-	



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300	300x300	350x350	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	150x150	200x200	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500

M1###063 - Längenmodul H: 625 mm **RG: 1U**

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	85,4	85,4	93,1	93,1	93,1	101,-	101,-	115,-	130,-	146,-	160,-	175,-



M1###P1U - Zwischenreinigungsmodul H: 625mm mit Kamintür 140x200mm **RG: 1U**

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	170,-	170,-	177,-	177,-	177,-	185,-	185,-	199,-	215,-	228,-	243,-	257,-



M1###P2K - Zwischenreinigungsmodul H: 625mm mit Gittertür 150x300mm **RG: 1U**

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	220,-	220,-	228,-	228,-	228,-	236,-	236,-	248,-	265,-	279,-	291,-	308,-



M1###KS1 - Knickstück 15° **RG: 1U**

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545			
€/Stk.	190,-	190,-	198,-	198,-	198,-	206,-	206,-	230,-	256,-			
H1 [mm]	143	143	143	143	143	154	154	162	162			
H2 [mm]	83	83	83	83	83	95	95	103	108			
C [mm]	192	192	204	204	204	211	211	217	224			



Versatz untermauern/abstützen

M1###KS2 - Knickstück 30° **RG: 1U**


###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545			
€/Stk.	190,-	190,-	198,-	198,-	198,-	206,-	206,-	230,-	256,-			
H1 [mm]	171	171	181	181	181	197	197	211	229			
H2 [mm]	112	112	122	122	122	138	138	157	269			
C [mm]	207	207	219	219	219	232	232	244	257			



Versatz untermauern/abstützen

MHZN - Halterungswinkelset L: 1.000 mm **RG: 1U**

											€/Satz	51,9
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------



verzinkt | inkl. Schraubensatz (8x Senkkopfschraube 5x40)




MODULSCHACHTSYSTEM

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300	300x300	350x350	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	150x150	200x200	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500

M1###W20 - Wandbefestigung **RG: 1U**


###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	95,3	95,3	101,-	101,-	101,-	107,-	107,-	116,-	122,-	127,-	138,-	144,-



Langloch 11x16 | Fester Wandabstand 50 mm, weitere Abstände auf Anfrage

KLEBER - Kleber **RG: 1U**


													€/3kg	16,2	



Bei kompletten Anlagen wird eine ausreichende Menge Kleber standardmäßig mitgeliefert.


M1###VKK - Kopfverkleidungsplatten Kupfer **RG: 1U**

##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
M110##VKK - Höhe 1,0m	586,-	586,-	624,-	624,-	624,-	664,-	664,-	702,-	742,-	782,-	825,-	861,-
M113##VKK - Höhe 1,3m	694,-	694,-	741,-	741,-	741,-	796,-	796,-	845,-	899,-	981,-	1035,-	1089,-
M115##VKK - Höhe 1,5m	774,-	774,-	832,-	832,-	832,-	893,-	893,-	947,-	1008,-	1104,-	1170,-	1228,-
M117##VKK - Höhe 1,7m	859,-	859,-	924,-	924,-	924,-	995,-	995,-	1057,-	1128,-	1231,-	1305,-	1371,-
M120##VKK - Höhe 2,0m	975,-	975,-	1052,-	1052,-	1052,-	1134,-	1134,-	1207,-	1287,-	1413,-	1497,-	1577,-



M1###VZN - Kopfverkleidungsplatten Zink **RG: 1U**

##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
M110##VZN - Höhe 1,0m	430,-	430,-	450,-	450,-	450,-	478,-	478,-	500,-	530,-	551,-	580,-	601,-
M113##VZN - Höhe 1,3m	498,-	498,-	529,-	529,-	529,-	560,-	560,-	592,-	628,-	676,-	711,-	742,-
M115##VZN - Höhe 1,5m	551,-	551,-	587,-	587,-	587,-	627,-	627,-	660,-	698,-	757,-	796,-	833,-
M117##VZN - Höhe 1,7m	609,-	609,-	650,-	650,-	650,-	695,-	695,-	733,-	777,-	842,-	886,-	930,-
M120##VZN - Höhe 2,0m	686,-	686,-	733,-	733,-	733,-	784,-	784,-	830,-	878,-	959,-	1009,-	1060,-



M1###DZS - Eindeckrahmen aus Zink 25° - 55° - Prägebleifarbe anthrazit **RG: 1U**

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	372,-	372,-	391,-	391,-	391,-	431,-	431,-	456,-	471,-	488,-	508,-	551,-



M1###DZS - Eindeckrahmen aus Zink 25° - 55° - Prägebleifarbe ziegelrot **RG: 1U**


###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	372,-	372,-	391,-	391,-	391,-	431,-	431,-	456,-	471,-	488,-	508,-	551,-



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300	300x300	350x350	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	150x150	200x200	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500


M1####NZC - Flachdachdurchführung Kupfer RG: 1U

####-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	463,-	463,-	463,-	463,-	463,-	545,-	545,-	594,-	637,-	682,-	726,-	767,-



M1####NZZ - Flachdachdurchführung Zink RG: 1U

####-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
€/Stk.	206,-	206,-	221,-	221,-	221,-	263,-	263,-	288,-	303,-	322,-	343,-	383,-



MPBS - Prägebahn, Rolle anthrazit B: 0,3m - L: 3,0m RG: 1U

€/Stk. 138,-



MPBZ - Prägebahn, Rolle ziegelrot B: 0,3m - L: 3,0m RG: 1U

€/Stk. 138,-



MPBB - Prägebahn, Rolle kupferbraun B: 0,3m - L: 3,0m RG: 1U

€/Stk. 138,-



99WEMS - Winkeleckmanschette (4St.) Innenbereich RG: Z

€/Stk. 91,8





MODULSCHACHTSYSTEM

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300	300x300	350x350	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	150x150	200x200	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500


99WEDR - Außenabdichtungsecke ziegelrot												RG: Z
											€/Stk.	80,8




99WEDS - Außenabdichtungsecke anthrazit												RG: Z
											€/Stk.	80,8




M11U##SCUXX - Schornsteinkopfdeckung Kupfer												RG: 1U
##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	155,-	155,-	155,-	155,-	155,-	181,-	181,-	250,-	332,-	412,-	485,-	592,-




M11U##SVAXX - Schornsteinkopfdeckung Edelstahl												RG: 1U
##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-	129,-	129,-	178,-	240,-	293,-	347,-	422,-



M11U##SZNXX - Schornsteinkopfdeckung Zink												RG: 1U
##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	111,-	111,-	111,-	111,-	111,-	130,-	130,-	181,-	241,-	294,-	349,-	424,-




M11U##LCUXX - Schornsteinkopfdeckung Kupfer mit Hinterlüftung												RG: 1U
##-Kürzel						35	35	40	40			
XX-Kürzel						13	15	18	20			
€/Stk.						198,-	198,-	277,-	277,-			
D [mm]						130	150	180	200			



Fertigmaß 70 mm umlaufend größer als Schacht-Außenmaß | Bitte beachten: Durchmesser - Schachtmaß - Kombination ist anders

M11U##LVAXX - Schornsteinkopfdeckung Edelstahl mit Hinterlüftung												RG: 1U
##-Kürzel						35	35	40	40			
XX-Kürzel						13	15	18	20			
€/Stk.						140,-	140,-	197,-	197,-			
D [mm]						130	150	180	200			




Fertigmaß 70 mm umlaufend größer als Schacht-Außenmaß | Bitte beachten: Durchmesser - Schachtmaß - Kombination ist anders

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Schacht-Außenmaß [mm]	250x250	250x250	300x300	300x300	300x300	350x350	350x350	400x400	450x450	500x500	550x550	600x600
Schacht-Innenmaß [mm]	150x150	150x150	200x200	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	350x350	400x400	450x450	500x500

M11U##LZNXX - Schornsteinkopfabdeckung Zink mit Hinterlüftung **RG: 1U**


##-Kürzel						35	35	40	40			
XX-Kürzel						13	15	18	20			
€/Stk.						141,-	141,-	198,-	198,-			
D [mm]						130	150	180	200			



Fertigmaß 70 mm umlaufend größer als Schacht-Außenmaß | Bitte beachten: Durchmesser - Schachtmaß - Kombination ist anders


M12K##SCUXX - Schornsteinkopfabdeckung Kupfer (II MD) **RG: 1U**

##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	174,-	174,-	174,-	174,-	174,-	199,-	199,-	278,-	367,-	455,-	534,-	651,-




M12K##SVAXX - Schornsteinkopfabdeckung Edelstahl (II MD) **RG: 1U**

##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	121,-	121,-	121,-	121,-	121,-	141,-	141,-	198,-	263,-	325,-	381,-	466,-




M12K##SZNXX - Schornsteinkopfabdeckung Zink (II MD) **RG: 1U**

##-Kürzel	25	25	30	30	30	35	35	40	45	50	55	60
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-	144,-	144,-	199,-	265,-	327,-	383,-	467,-




M1###DKOXX - Dachkonsole Modul **RG: 1U**

###-Kürzel	2525	2525	3030	3030	3030	3535	3535	4040	4545	5050	5555	6060
XX-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	122,-	122,-	122,-	123,-	125,-	136,-	140,-	147,-	159,-	167,-	184,-	188,-



1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	34,9	34,9	34,9	34,9	43,-	51,8	53,6	71,2	84,3	198,-	227,-	283,-
E [mm]	76	90	99,1	111	125	146	160	195	230	265	300	335
D2 [mm]	250	250	250	300	300	370	370	470	520	700	800	900



A large grid of small dots for taking notes, covering most of the page.

A large grid of small dots for taking notes, consisting of approximately 30 columns and 40 rows.



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963 / 9188-0
Telefax +49 (0) 4963 / 9188-88
info@poll-schornsteine.de

www.poll-schornsteine.de