


Schornsteinsysteme aus Edelstahl



PREISLISTE 2023

ÜBERDRUCK DOPPELWANDIG



Doppelwandige Schornstein-
und Abgassysteme aus Edelstahl

- System III M
- System II A MD

Auflage 1.1 - gültig ab Dezember 2023





Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung:

- ✓ Zulassungen
- ✓ Planungshilfen
- ✓ Montageanleitungen
- ✓ Bestelllisten

im pdf-Format für jedes System.



SYSTEMBESCHREIBUNG

System III M

Das System III M ist ein doppelwandiges Abgassystem aus Edelstahl. Es findet Anwendung bei Wärmeerzeugern mit Abgastemperaturen bis zu 200 °C. Die Elemente werden einschließlich einer FKM-Dichtung ausgeliefert, die bereits in die Muffe des abgasführenden Rohres eingelegt bzw. ab Di: 300 mm eingeklebt ist. Das System wird in den Durchmessern Di: 80 mm bis Di: 450 mm gefertigt.

Oberflächen Außenmantel

matt 2B	Standard	3M05- 3U05-
glänzend 2R	ohne Aufpreis	3MG5- 3E05-
gebürstet	20% Aufpreis	Auf Anfrage
seewasserbeständig*	15% Aufpreis	Auf Anfrage
RAL-Lackierung**	40% Aufpreis	Auf Anfrage
Kupfer	50% Aufpreis	Auf Anfrage

Material Innenrohr

1.4539	85% Aufschlag	Auf Anfrage
--------	---------------	-------------

* Außenmantel Werkstoff 1.4404

** Mindest-Bestellwert 100,- € netto

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✓
	Gas	✓
	Heizöl EL	✓
Werkstoff & Betriebsweise	1.4404	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
	1.4539 (auf Anfrage)	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa
	P1	✓ 200 Pa mit FKM-Dichtung
	H1	✓ 5000 Pa mit FKM-Dichtung
Max. Abgastemperatur	200°C	
Werkstoff außen	1.4301 matt (weitere Oberflächen auf Anfrage)	
Wärmedämmung	35 mm	
Wandstärke	0,5 mm	
Verbindung	Steckverbindung Muffe/ Sicke mit Spannring	
Spannring	nicht im Lieferumfang enthalten - separat bestellen	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✓ (siehe auch Heft VB-Leitung)	





SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05K00## - Konsolenbleche Wandabstand 50mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	62,1	62,1	62,1	64,-	68,2	75,1	80,7	151,-	165,-	193,-	244,-	277,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415



Einbau: kurze Seite oben oder unten möglich | fester Wandabstand 50mm

3U05KV0## - Grundbausatz Konsolenblech

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	65,9	65,9	65,9	68,2	73,9	84,8	89,8	165,-	172,-	177,-	184,-	262,-




nur in Kombination mit Abstandhalter verwendbar | Anschlussmaße siehe Abstandhalter

3U05K11## - Abstandhalter für Grundbausatz 50-170mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	104,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	159,-	191,-	259,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415




nur in Kombination mit Grundbausatz Konsolenblech verwendbar

3U05K12## - Abstandhalter für Grundbausatz 170-290mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	224,-	244,-	262,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415




nur in Kombination mit Grundbausatz Konsolenblech verwendbar

3U05K13## - Abstandhalter für Grundbausatz 290-410mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	294,-	314,-	369,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415



nur in Kombination mit Grundbausatz Konsolenblech verwendbar



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

99K02 - Profil-Konsole 500mm, kürzbar **RG: 3U**

€/Stk. 144,-



Langlöcher 21x11mm

für die Durchmesser Di 80 mm - 250 mm geeignet

99K00 - Profil-Konsole 750mm, kürzbar **RG: 3U**

€/Stk. 173,-




Langlöcher 21x11mm

für die Durchmesser Di 80 mm - 250 mm geeignet

3U05H00## - Hocker **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	74,2	82,2	116,-	141,-	177,-	188,-	196,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585



3U05H11## - Verlängerung für Hocker 150-270mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	91,-	93,1	110,-	157,-	176,-	180,-	191,-



auch für die Stütze für Bögen 3U05KST## verwendbar

3U05H12## - Verlängerung für Hocker 270-390mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	118,-	136,-	146,-	217,-	221,-	230,-	244,-



auch für die Stütze für Bögen 3U05KST## verwendbar

3U05H13## - Verlängerung für Hocker 390-510mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	141,-	141,-	141,-	145,-	146,-	149,-	169,-	203,-	278,-	296,-	312,-	336,-



auch für die Stütze für Bögen 3U05KST## verwendbar



SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05SFA## - Stützfuß mit seitr. Ablauf **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	191,-	193,-	194,-	233,-	258,-	284,-	318,-	394,-	548,-	626,-	628,-	702,-



in der Höhe kürzbar

3M05SF1## - Stützfuß mit Reinigungstür und Flansch innen **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	258,-	259,-	260,-	291,-	323,-	355,-	458,-	570,-	681,-	792,-	901,-	1014,-



in der Höhe kürzbar

3M05SF2## - Stützfuß mit seitr. Ablauf DN 50mm **RG: 3U**

##-Kürzel				13	15	18	20					
€/Stk.				230,-	256,-	286,-	318,-					



in der Höhe kürzbar

3U05KST## - Stütze für Bogen 87° **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	149,-	151,-	155,-	169,-	195,-	212,-	228,-	252,-	289,-	309,-	333,-	351,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585
E [mm]	408	428	440	457	476	506	525	574	623	672	719	768



nur in Kombination mit einer Verlängerung für Hocker verwendbar


3M05VGA## - Fundamentverankerung mit Ablauf 3/4" für Konsolenbleche **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	103,-	105,-	107,-	112,-	126,-	137,-	151,-	181,-	243,-	259,-	291,-	381,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580



3M05VGC## - Fundamentverankerung mit Ablauf 3/4" für Profil-Konsole **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	111,-	113,-	115,-	119,-	134,-	149,-	160,-	191,-				
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360				
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380				






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520


3M05VG2## - Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Konsolenbleche **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	128,-	129,-	133,-	135,-	150,-	161,-	173,-	205,-				
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360				
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380				




3M05VG3## - Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Profil-Konsole **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	136,-	137,-	143,-	145,-	159,-	171,-	181,-	214,-				
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360				
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380				




3M05Z00## - Zwischenstütze für Konsolenbleche **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	106,-	107,-	109,-	118,-	132,-	155,-	170,-	212,-	239,-	258,-	294,-	356,-
A [mm]	250	250	250	250	270	300	320	370	420	470	520	570
B [mm]	300	300	300	300	320	350	370	420	470	520	570	620




3M05Z0C## - Zwischenstütze für Profil-Konsole **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	113,-	115,-	117,-	127,-	141,-	161,-	177,-	217,-				
A [mm]	200	220	233	250	270	300	320	370				
B [mm]	250	270	280	300	320	350	370	420				



3U05Z20## - Zwischenstütze 2tlg. für Profil-Konsole **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	67,3	70,4	91,2				
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360				
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380				



Kann mit einer Profil-Konsole als Wandbefestigung eingesetzt werden



SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M056A1## - Kondensatschale mit Ablauf 3/4" unten als Deckel inkl. Spannring **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	92,1	93,6	98,8	99,4	108,-	118,-	125,-	158,-	170,-	187,-	216,-	260,-




3M05VSA## - Fundamentverankerung mit seitr. Ablauf 3/4" als bodenstehende Platte **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	103,-	105,-	107,-	112,-	126,-	137,-	151,-	181,-	243,-	259,-	291,-	381,-



3M05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	282,-	284,-	285,-	289,-	299,-	425,-	438,-	538,-	596,-	693,-	889,-	955,-
WL [mm]	340	340	340	340	340	340	340	440	440	440	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250



990720### - Universaldeckel mit Dämmung **RG: 1U**

###-Kürzel	100	130	150	200	250							
€/Stk.	99,8	105,-	116,-	184,-	263,-							
d [mm]	100	130	150	200	250							




3M05F45## - F-Anschluss 45° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	275,-	277,-	278,-	293,-	312,-	430,-	454,-	615,-	711,-	764,-	1008,-	1388,-
A [mm]	265	275	283	290	300	441	451	476	501	651	676	701
B [mm]	243	267	282	303	327	363	387	448	508	568	629	689
C [mm]	175	165	157	150	140	249	239	214	189	289	264	239



3M05F87## - F-Anschluss 87° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	195,-	196,-	199,-	211,-	230,-	270,-	301,-	463,-	533,-	611,-	767,-	1008,-
A [mm]	193	194	195	195	196	197	197	323	325	326	327	329
B [mm]	141	151	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335
C [mm]	247	246	245	245	244	243	243	367	365	364	363	361





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150) RG: 3U

###-Kürzel				1315	1515	1815	2015					
€/Stk.				262,-	283,-	326,-	367,-					
A [mm]				190	190	190	190					
B [mm]				161	172	187	197					
C [mm]				250	250	250	250					



9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm RG: 1U

€/Stk.												281,-
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795

3M05100## - Längenelement 1000 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	170,-	176,-	177,-	191,-	216,-	244,-	260,-	312,-	372,-	431,-	485,-	607,-



3M05050## - Längenelement 500 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	105,-	107,-	108,-	109,-	123,-	136,-	157,-	187,-	233,-	259,-	279,-	350,-




3M05033## - Längenelement 330 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	78,5	82,1	84,3	88,-	95,9	109,-	110,-	144,-	170,-	200,-	221,-	270,-



3M05025## - Längenelement 250 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	70,5	72,-	74,2	76,7	83,3	92,3	94,-	123,-	160,-	173,-	189,-	230,-






SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05UFV## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss L: 500 mm, Innenrohr lose, kürzbar RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	122,-	124,-	125,-	126,-	138,-	170,-	179,-	213,-				




3M05UEF## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	63,4	65,2	67,3	75,6	85,9	113,-	117,-	132,-	154,-	178,-	188,-	240,-



3U05MFL## - Mündungsabschluss flach RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	39,2	39,2	39,2	45,-	51,-	58,3	64,3	74,9	85,4	114,-	144,-	182,-




1U05DGR## - Dohलगitter rund RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	36,7	36,7	36,7	37,2	45,9	52,-	58,4	64,9	80,7	235,-	265,-	372,-
E [mm]	105	125	138	155	175	169	185	225	265	305	345	385




3U05RMF## - Regenhaube für Mündungsabschluss RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	76,1	76,1	76,1	82,2	90,4	98,8	107,-	117,-	132,-	195,-	213,-	244,-
E [mm]	176	190	199,1	211	225	246	260	295	330	365	400	435
D2 [mm]	250	250	250	300	300	370	420	470	520	700	800	900






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520
3U05RHF## - Regenhaube für Mündungsabschluss inkl. Spannring und Funkenflugg.												RG: 3U
##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.			145,-	157,-	165,-	184,-	194,-	230,-	284,-	409,-	503,-	578,-
E [mm]			199,1	211	225	246	260	295	330	365	400	435
D2 [mm]			250	300	300	370	420	470	520	700	800	900



3U05RHH## - Trekkende Kap mit Mündungsabschluss												RG: 3U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	202,-	202,-	202,-	202,-	202,-	222,-	234,-	279,-				
E [mm]	90	110	120	145	165	200	220	275				
D2 [mm]	183	220	250	270	320	370	420	470				




mindert Schwankungen durch Windeinflüsse und stabilisiert den Zug im Schornstein

3U05RVH## - Ventushaube mit Mündungsabschluss												RG: 3U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	178,-	178,-	178,-	178,-	178,-	200,-	211,-	261,-				
E [mm]	200	200	200	200	200	230	250	300				
D2 [mm]	230	250	263	280	300	330	370	450				



fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden und mindert Strömungsgeräusche

3U05DAE## - Dachdurchführung 0° Edelstahl												RG: 3U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	165,-	194,-	196,-	209,-	216,-	224,-
A [mm]	624	650	650	650	650	700	750	800	850	900	950	990



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

Dachdurchführung für Trapezblech													RG: 3U
99DAT1 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 6 - 146 mm	€/Stk.												218,-
99DAT2 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 102 - 210 mm	€/Stk.												313,-
99DAT3 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 140 - 292 mm	€/Stk.												379,-
99DAT4 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 241 - 520 mm	€/Stk.												417,-
99DAT5 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 305 - 724 mm	€/Stk.												1553,-



Außendurchmesser richtet sich nach Di+170mm bezogen auf das Hülsrohr

3U05DHS## - Hülsrohr z. Hinterlüftung DAT												RG: 3U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	143,-	149,-	151,-	157,-	161,-	171,-	179,-	205,-	224,-	249,-	270,-	296,-
D2 [mm]	250	270	283	300	320	350	370	420	470	570	620	670



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich




SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05DE1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	199,-	199,-	199,-	213,-	216,-	238,-	267,-	293,-	318,-	341,-	361,-	410,-
A [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1020
B [mm]	780	800	820	840	860	900	920	980	1030	1090	1150	1210



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	217,-	217,-	217,-	228,-	239,-	271,-	325,-	325,-	361,-	390,-	409,-	450,-
A [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1020
B [mm]	850	880	900	920	950	1000	1020	1100	1170	1240	1310	1380



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	244,-	244,-	244,-	250,-	269,-	306,-	319,-	381,-	430,-	454,-	508,-	564,-
A [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990
B [mm]	970	1010	1050	1080	1120	1180	1230	1330	1440	1550	1650	1760



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	244,-	244,-	244,-	250,-	269,-	306,-	319,-	381,-	430,-	454,-	508,-	564,-
A [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990
B [mm]	970	1010	1050	1080	1120	1180	1230	1330	1440	1550	1650	1750



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	216,-	216,-	216,-	234,-	236,-	256,-	269,-	318,-				
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	238,-	238,-	238,-	248,-	258,-	300,-	306,-	347,-				
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05DR3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-				
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-				
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	216,-	216,-	216,-	234,-	236,-	256,-	269,-	318,-				
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	238,-	238,-	238,-	248,-	258,-	300,-	306,-	347,-				
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-				
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-				
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200				
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750				



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich



SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05R00##H - Regenabweiser mit Hinterlüftung **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	38,7	40,-	41,-	41,2	44,5	45,7	47,1	55,2	65,9	85,4	90,3	95,5



3U05SS1## - Spannring **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	17,-	17,-	17,-	17,2	19,5	20,3	22,5	23,8	24,8	27,-	27,-	31,8



Spannverschluss Di+82

3U05W40## - Wandbefestigung, variabel 50-125mm **RG: 3U**

##-Kürzel		13	15	18	20
€/Stk.		62,8	65,3	69,-	72,6
A [mm]		252	274	307	329
B [mm]		287	309	342	364



3U05A20## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-260mm **RG: 3U**

##-Kürzel		13	15	18	20
€/Stk.		19,9	20,4	21,7	22,2



3U05A21## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-410mm **RG: 3U**

##-Kürzel		13	15	18	20
€/Stk.		35,-	36,1	39,2	41,7





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520


3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	65,4	65,4	65,4	65,4	71,4	76,7	76,9	92,-	95,7	110,-	110,-	143,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170




3U05A11## - Abstandhalter für Wandbefestigung 50-170mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	105,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	173,-	217,-	258,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170




3U05A12## - Abstandhalter für Wandbefestigung 170-290mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	236,-	267,-	307,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170



3U05A13## - Abstandhalter für Wandbefestigung 290-410mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	318,-	416,-	497,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170



Montagewinkel für Wandbefestigung W20 **RG: 3U**


99A11 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 50 - 170 mm	€/Stk.	64,1
99A12 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 170 - 290 mm	€/Stk.	75,7
99A13 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 290 - 410 mm	€/Stk.	87,3



max. Schornsteinhöhe 10m

3U05DK0## - Dachkonsole **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	79,4	79,4	79,4	80,1	81,3	88,7	91,6	94,8	101,-	107,-	119,-	122,-



drehbare Flügel für Decken- und Dachkonstruktionen



SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

Abdeckblende 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
3U05R02## - 0-30°	49,2	49,2	49,3	51,8	54,8	61,7	61,7	71,8	83,3	94,1	94,1	122,-
3U05R03## - 20-45°	47,1	49,-	51,6	54,3	55,-	61,8	66,3	79,8	83,7	94,1	110,-	137,-
3U05R04## - 40-60°	49,2	51,7	54,4	62,4	63,2	72,1	72,1	90,3	110,-	115,-	137,-	193,-



Abdeckblende 2tlg. mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
3U05R02##H - 0-30°	50,-	50,-	52,-	54,5	58,2	65,-	65,2	85,-	95,8	103,-	110,-	131,-
3U05R03##H - 20-45°	54,8	54,8	54,8	55,-	58,3	69,8	69,8	84,8	102,-	108,-	116,-	149,-
3U05R04##H - 40-60°	62,8	62,8	62,8	66,9	68,2	77,1	84,6	93,-	113,-	124,-	149,-	195,-



3U05R01## - Mauerblende RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	27,1	27,1	27,1	30,2	31,4	34,8	34,9	45,7	45,8	65,4	95,5	104,-



3U05RH1## - Mauerblende mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	29,4	29,4	29,4	32,3	34,1	36,4	40,8	49,-	62,8	85,4	113,-	125,-



3U05R05## - Mauerblende schmal RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	18,1	19,5	19,5	21,5	23,6	24,9	27,9	31,2	43,5	50,-	63,2	54,3






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

Wanddurchführung kürzbar RG: 3U


##-Kürzel		11	13	15	18	20						
A x A [mm]		400x400	400x400	400x400	450x450	450x450						
3U05WA1## - T: 120mm	€/Stk.	100,-	112,-	116,-	135,-	137,-						
3U05WA2## - T: 240mm	€/Stk.	135,-	159,-	161,-	194,-	196,-						
3U05WA3## - T: 360mm	€/Stk.	173,-	204,-	211,-	254,-	259,-						
3U05WA4## - T: 440mm	€/Stk.	240,-	269,-	278,-	327,-	348,-						

Je nach Einbaubedingung ist eine Strahlungsplatte notwendig



99STP - Strahlungsplatte aus Calciumsilikat 600x600mm RG: 3U


	€/Stk.											68,6
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Stärke t=20mm

3U05RWA## - Abdeckblende Wanddurchführung 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel		11	13	15	18	20						
€/Stk.		59,7	59,7	59,7	69,6	69,6						
A [mm]		500	500	500	550	550						




3U05S00## - Seilabspannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	48,4	48,4	48,4	49,4	50,5	59,9	59,9	69,6	72,9	72,9	80,6	82,3
Anzahl Laschen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4



3M05SSV## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung RG: 3U


##-Kürzel		11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.		188,-	205,-	211,-	217,-	230,-	258,-	284,-	337,-	387,-	471,-
A [mm]		340	360	380	410	430	480	530	580	630	680



Stutzen mit Hinterlüftung auf Anfrage erhältlich | zum Einstecken in vorhandenes Rohr

3M05SSZ## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung (Sondermaß) RG: 3U

##-Kürzel		11	13	15	18	20	25	30			
€/Stk.		230,-	252,-	256,-	269,-	280,-	313,-	350,-			
A [mm]		340	360	380	410	430	480	530			



Stutzenmaß = Kundenangabe | zum Einstecken in vorhandenes Rohr




SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	115,-	116,-	118,-	131,-	143,-	154,-	169,-	213,-	256,-	322,-	352,-	397,-
A [mm]	60	62	64	66	69	73	76	82	89	95	102	108
B [mm]	120	122	124	126	129	133	136	142	149	155	162	168
C [mm]	216	219	220	222	225	229	232	238	244	251	257	264




3M05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	118,-	119,-	122,-	134,-	151,-	168,-	179,-	228,-	277,-	337,-	366,-	420,-
A [mm]	80	86	89	94	99	107	112	126	139	153	166	179
B [mm]	140	146	149	154	159	167	172	186	199	213	226	239
C [mm]	224	229	232	237	242	249	254	267	279	292	304	317



3M05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	130,-	132,-	134,-	149,-	160,-	181,-	199,-	249,-	302,-	351,-	385,-	443,-
A [mm]	102	110	116	123	131	144	152	173	193	214	235	255
B [mm]	162	170	176	183	191	204	212	233	253	274	295	315
C [mm]	224	231	235	241	248	259	266	284	302	319	337	355



1M05DT0## - Dichtung Multi **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	7,9	9,2	10,8	11,5	13,8	14,8	16,3	24,2	28,-	30,8	33,1	35,9



99GM1 - Gleitmittel **RG: 1U**

													€/Stk.	4,2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----





SYSTEMBESCHREIBUNG

System II A MD

Das doppelwandige, wärmedämmte System II A MD ist ein feuchteunempfindliches Abgassystem für die Abführung von Abgasen im Überdruckbereich. Die Dichtigkeit wird durch eine metallische Flächendichtung erreicht. Es können Wärmeerzeuger für feste, gasförmige und flüssige Brennstoffe in trockener und feuchter (kondensierender) Betriebsweise angeschlossen werden. Das System wird in den Durchmessern Di: 80 mm bis Di: 600 mm gefertigt.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise		1.4404	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
		1.4539 (auf Anfrage)	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa	
	P1	✓ 200 Pa	
	H1	✓ 5000 Pa	
Max. Abgastemperatur	600°C		
Werkstoff außen	1.4301 (weitere Oberflächen auf Anfrage)		
Wärmedämmung	35 mm		
Wandstärke	0,5 mm		
Verbindung	Steckverbindung Muffe/ Sicke metallisch dichtend		





SYSTEM II A MD

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05K00## - Konsolenbleche Wandabstand 50mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	62,1	62,1	62,1	64,-	68,2	75,1	80,7	151,-	165,-	193,-	244,-	277,-	355,-	459,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527



Einbau: kurze Seite oben oder unten möglich | fester Wandabstand 50mm

3U05KV0## - Grundbausatz Konsolenblech

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,9	65,9	65,9	68,2	73,9	84,8	89,8	165,-	172,-	177,-	184,-	262,-	285,-	327,-




nur in Kombination mit Abstandhalter verwendbar | Anschlussmaße siehe Abstandhalter

3U05K11## - Abstandhalter für Grundbausatz 50-170mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	104,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	159,-	191,-	259,-	270,-	300,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527




nur in Kombination mit Grundbausatz Konsolenblech verwendbar

3U05K12## - Abstandhalter für Grundbausatz 170-290mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	224,-	244,-	262,-	327,-	368,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527




nur in Kombination mit Grundbausatz Konsolenblech verwendbar

3U05K13## - Abstandhalter für Grundbausatz 290-410mm

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	294,-	314,-	369,-	390,-	437,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527



nur in Kombination mit Grundbausatz Konsolenblech verwendbar



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

99K02 - Profil-Konsole 500mm, kürzbar RG: 3U

€/Stk. 144,-



Langlöcher 21x11mm

für die Durchmesser Di 80 mm - 250 mm geeignet

99K00 - Profil-Konsole 750mm, kürzbar RG: 3U

€/Stk. 173,-



Langlöcher 21x11mm

für die Durchmesser Di 80 mm - 250 mm geeignet

3U05H00## - Hocker RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	74,2	82,2	116,-	141,-	177,-	188,-	196,-	205,-	250,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585	635	735



3U05H11## - Verlängerung für Hocker 150-270mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	91,-	93,1	110,-	157,-	176,-	180,-	191,-	199,-	209,-



3U05H12## - Verlängerung für Hocker 270-390mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	118,-	136,-	146,-	217,-	221,-	230,-	244,-	256,-	270,-



3U05H13## - Verlängerung für Hocker 390-510mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	141,-	141,-	141,-	145,-	146,-	149,-	169,-	203,-	278,-	296,-	312,-	336,-	359,-	383,-





SYSTEM II A MD

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05KST## - Stütze für Bogen 87° RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	149,-	151,-	155,-	169,-	195,-	212,-	228,-	252,-	289,-	309,-	333,-	351,-	368,-	408,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585	635	735
E [mm]	408	428	440	457	476	506	525	574	623	672	719	768	817	914



nur in Kombination mit einer Verlängerung für Hocker verwendbar

2DV5KS0## - Bogen 87° VB-Leitung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	209,-	225,-	244,-	259,-	282,-	332,-	341,-	394,-	454,-	610,-	768,-	963,-	1144,-	1475,-
A [mm]	180	189	195	203	213	227	237	260	284	308	331	355	379	426
B [mm]	240	249	255	263	273	287	297	320	344	368	391	415	439	486



nur in Kombination mit einer Spannschelle verwendbar

2DV5KSM## - Bogen 87° Abgang Multi VB-Leitung RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30					
€/Stk.	209,-	225,-	244,-	259,-	282,-	332,-	341,-	394,-	454,-					
A [mm]	180	189	195	203	213	227	237	260	284					
B [mm]	240	249	255	263	273	287	297	320	344					



nur in Kombination mit einer Spannschelle verwendbar


2D05Z01## - Grundplatte für Bogen 87° für Konsolenbleche RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	96,9	96,9	96,9	106,-	116,-	136,-	150,-	181,-	205,-	222,-	256,-	314,-	353,-	551,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730



2D05Z0C## - Grundplatte für Bogen für Profil-Konsole RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	105,-	105,-	105,-	114,-	125,-	145,-	159,-	191,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

2D05VGA## - Fundamentverankerung mit Ablauf für Konsolenbleche **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	99,4	100,-	101,-	106,-	115,-	126,-	136,-	158,-	209,-	240,-	270,-	355,-	405,-	490,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730



Ablauf
3/4" Außen 1/2" Innen

2D05VGC## - Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	108,-	108,-	109,-	114,-	124,-	134,-	145,-	168,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						



Ablauf
3/4" Außen 1/2" Innen

2D05VG2## - Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Konsolenbleche **RG: 3U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	125,-	125,-	126,-	128,-	137,-	151,-	160,-	180,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						



Ablauf
DN 50mm

2D05VG3## - Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Profil-Konsole **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	132,-	133,-	135,-	136,-	150,-	159,-	169,-	190,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						



Ablauf
DN 50mm



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

2D05Z00## - Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen für Konsolenbleche RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	173,-	184,-	204,-	216,-	248,-	271,-	285,-	322,-	383,-	418,-	617,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730

3U05Z20## - Zwischenstütze 2tlg. für Profil-Konsole RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	67,3	70,4	91,2						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						

2D05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	351,-	351,-	355,-	357,-	367,-	500,-	518,-	605,-	633,-	726,-	925,-	981,-	1100,-	1215,-
WL [mm]	340	340	340	340	340	340	340	440	440	440	440	440	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250

990720### - Universaldeckel mit Dämmung RG: 1U





###-Kürzel		100		130	150		200	250						
€/Stk.		99,8		105,-	116,-		184,-	263,-						
d [mm]		100		130	150		200	250						

2D05F87## - F-Anschluss 87° RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	260,-	262,-	267,-	268,-	285,-	309,-	320,-	519,-	623,-	723,-	868,-	1024,-	1157,-	1804,-
A [mm]	193	194	195	195	196	197	197	323	325	326	327	329	330	458
B [mm]	141	151	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335	362	415
C [mm]	247	246	245	245	244	243	243	367	365	364	363	361	360	482


2D05F8M## - F-Anschluss 87° Abgang Multi Sicke RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30					
€/Stk.	260,-	262,-	267,-	268,-	285,-	309,-	320,-	519,-	623,-					
A [mm]	194	194	195	195	196	197	197	323	325					
B [mm]	194	204	211	167	231	246	257	283	256					
C [mm]	246	246	245	245	244	243	243	367	365					






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670
2D05F45## - F-Anschluss 45°														
													RG: 3U	
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	279,-	284,-	304,-	318,-	333,-	445,-	467,-	618,-	673,-	707,-	1019,-	1396,-	1814,-	2101,-
A [mm]	265	275	283	290	300	441	451	476	501	651	676	701	726	901
B [mm]	243	267	282	303	327	363	387	448	508	568	629	689	750	870
C [mm]	175	165	157	150	140	249	239	214	189	289	264	239	214	289



2D05F4M## - F-Anschluss 45° Abgang Multi Sicke														
													RG: 3U	
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30					
€/Stk.	279,-	284,-	304,-	318,-	333,-	445,-	467,-	618,-	673,-					
A [mm]	265	275	283	290	300	441	451	476	501					
B [mm]	296	320	336	356	381	417	441	501	508					
C [mm]	175	165	157	150	140	249	239	214	189					



3M05UEF## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss														
													RG: 3U	
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	63,4	65,2	67,3	75,6	85,9	113,-	117,-	132,-	154,-	178,-	188,-	240,-		



nur mit F-Anschluss Abgang Multi verwendbar

3M05UFV## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss L: 500 mm, Innenrohr lose, kürzbar														
													RG: 3U	
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	122,-	124,-	125,-	126,-	138,-	170,-	179,-	213,-						



nur mit F-Anschluss Abgang Multi verwendbar

2D05FR0## - Übergangsblende														
													RG: 3U	
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	38,3	40,1	44,-	46,3	50,2	56,-	60,4	66,9	78,6	99,4	122,-	149,-	171,-	204,-





SYSTEM II A MD

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

2D05100## - Längenelement 1000 mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	189,-	193,-	195,-	203,-	215,-	240,-	258,-	312,-	372,-	430,-	476,-	637,-	657,-	783,-



2D05050## - Längenelement 500 mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	102,-	104,-	110,-	118,-	128,-	144,-	170,-	211,-	252,-	285,-	312,-	361,-	408,-	493,-



2D05033## - Längenelement 330 mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	80,5	81,2	81,8	92,3	100,-	116,-	132,-	165,-	191,-	224,-	258,-	312,-	339,-	437,-



2D05025## - Längenelement 250 mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	68,2	72,1	77,9	84,3	94,-	110,-	123,-	145,-	187,-	214,-	243,-	283,-	327,-	361,-






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


2D05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	105,-	108,-	110,-	122,-	128,-	137,-	151,-	181,-	216,-	304,-	325,-	365,-	393,-	435,-
A [mm]	60	62	64	66	69	73	76	82	89	95	102	108	115	128
B [mm]	120	122	124	126	129	133	136	142	149	155	162	168	175	188
C [mm]	216	219	220	222	225	229	232	238	244	251	257	264	270	283




2D05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	108,-	110,-	113,-	125,-	137,-	151,-	163,-	199,-	239,-	313,-	345,-	390,-	419,-	482,-
A [mm]	80	86	89	94	99	107	112	126	139	153	166	179	193	220
B [mm]	140	146	149	154	159	167	172	186	199	213	226	239	253	280
C [mm]	224	229	232	237	242	249	254	267	279	292	304	317	329	354



2D05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	115,-	119,-	125,-	136,-	146,-	168,-	178,-	217,-	259,-	329,-	358,-	413,-	449,-	482,-
A [mm]	102	110	116	123	131	144	152	173	193	214	235	255	276	318
B [mm]	162	170	176	183	191	204	212	233	253	274	295	315	336	378
C [mm]	224	231	235	241	248	259	266	284	302	319	337	355	372	408



3U05DAE## - Dachdurchführung 0° Edelstahl **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	165,-	194,-	196,-	209,-	216,-	224,-	241,-	254,-
A [mm]	624	650	650	650	650	700	750	800	850	900	950	990	990	1150



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

Dachdurchführung für Trapezblech **RG: 3U**

99DAT1	Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 6 - 146 mm	€/Stk. 218,-
99DAT2	Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 102 - 210 mm	€/Stk. 313,-
99DAT3	Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 140 - 292 mm	€/Stk. 379,-
99DAT4	Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 241 - 520 mm	€/Stk. 417,-
99DAT5	Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 305 - 724 mm	€/Stk. 1553,-



Außendurchmesser richtet sich nach Di+170mm bezogen auf das Hülsrohr

3U05DHS## - Hülsrohr z. Hinterlüftung DAT **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	143,-	149,-	151,-	157,-	161,-	171,-	179,-	205,-	224,-	249,-	270,-	296,-	320,-
D2 [mm]	250	270	283	300	320	350	370	420	470	570	620	670	720



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich




SYSTEM II A MD

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05DE1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	199,-	199,-	199,-	213,-	216,-	238,-	267,-	293,-	318,-	341,-	361,-	410,-		
A [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1020		
B [mm]	780	800	820	840	860	900	920	980	1030	1090	1150	1210		




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	217,-	217,-	217,-	228,-	239,-	271,-	325,-	325,-	361,-	390,-	409,-	450,-		
A [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1020		
B [mm]	850	880	900	920	950	1000	1020	1100	1170	1240	1310	1380		




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	244,-	244,-	244,-	250,-	269,-	306,-	319,-	381,-	430,-	454,-	508,-	564,-		
A [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990		
B [mm]	970	1010	1050	1080	1120	1180	1230	1330	1440	1550	1650	1760		



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	244,-	244,-	244,-	250,-	269,-	306,-	319,-	381,-	430,-	454,-	508,-	564,-		
A [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990		
B [mm]	970	1010	1050	1080	1120	1180	1230	1330	1440	1550	1650	1750		




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei)

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	216,-	216,-	216,-	234,-	236,-	256,-	269,-	318,-						
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei)

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	238,-	238,-	238,-	248,-	258,-	300,-	306,-	347,-						
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05DR3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	216,-	216,-	216,-	234,-	236,-	256,-	269,-	318,-						
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	238,-	238,-	238,-	248,-	258,-	300,-	306,-	347,-						
A [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						
B [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05R00##H - Regenabweiser mit Hinterlüftung **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	38,7	40,-	41,-	41,2	44,5	45,7	47,1	55,2	65,9	85,4	90,3	95,5	108,-	124,-



2D05MK0## - Mündungsabschluss konisch **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	61,1	64,6	71,6	80,5	88,6	103,-	115,-	132,-	137,-	173,-	209,-	248,-	312,-	348,-



Zwecks Längenausdehnung wird für diesen Mündungsabschluss kein Spannring benötigt


1U05DGR## - Dohlengitter rund **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	36,7	36,7	36,7	37,2	45,9	52,-	58,4	64,9	80,7	235,-	265,-	372,-	552,-	630,-
E [mm]	105	125	138	155	175	169	185	225	265	305	345	385	425	505



1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	34,9	34,9	34,9	34,9	43,-	51,8	53,6	71,2	84,3	198,-	227,-	283,-	328,-	431,-
E [mm]	76	90	99,1	111	125	146	160	195	230	265	300	335	370	440
D2 [mm]	250	250	250	300	300	370	370	470	520	700	800	900	1000	1200





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05SS1## - Spannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	17,-	17,-	17,-	17,2	19,5	20,3	22,5	23,8	24,8	27,-	27,-	31,8	36,5	42,5



Spannverschluss Di+82

3U05W40## - Wandbefestigung, variabel 50-125mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				62,8	65,3	69,-	72,6							
A [mm]				252	274	307	329							
B [mm]				287	309	342	364							



3U05A20## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-260mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				19,9	20,4	21,7	22,2							



3U05A21## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-410mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				35,-	36,1	39,2	41,7							






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,4	65,4	65,4	65,4	71,4	76,7	76,9	92,-	95,7	110,-	110,-	143,-	154,-	171,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170




3U05A11## - Abstandhalter für Wandbefestigung 50-170mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	105,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	173,-	217,-	258,-	300,-	361,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170




3U05A12## - Abstandhalter für Wandbefestigung 170-290mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	236,-	267,-	307,-	365,-	413,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170



3U05A13## - Abstandhalter für Wandbefestigung 290-410mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	318,-	416,-	497,-	596,-	678,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170



Montagewinkel für Wandbefestigung W20 **RG: 3U**

99A11	Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 50 - 170 mm	€/Stk. 64,1
99A12	Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 170 - 290 mm	€/Stk. 75,7
99A13	Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 290 - 410 mm	€/Stk. 87,3




max. Schornsteinhöhe 10m



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05DK0## - Dachkonsole RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	79,4	79,4	79,4	80,1	81,3	88,7	91,6	94,8	101,-	107,-	119,-	122,-	125,-	132,-



drehbare Flügel für Decken- und Dachkonstruktionen

Abdeckblende 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
3U05R02## - 0-30°	49,2	49,2	49,3	51,8	54,8	61,7	61,7	71,8	83,3	94,1	94,1	122,-	137,-	184,-
3U05R03## - 20-45°	47,1	49,-	51,6	54,3	55,-	61,8	66,3	79,8	83,7	94,1	110,-	137,-	139,-	195,-
3U05R04## - 40-60°	49,2	51,7	54,4	62,4	63,2	72,1	72,1	90,3	110,-	115,-	137,-	193,-	195,-	248,-



Abdeckblende 2tlg. mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
3U05R02##H - 0-30°	50,-	50,-	52,-	54,5	58,2	65,-	65,2	85,-	95,8	103,-	110,-	131,-	146,-	194,-
3U05R03##H - 20-45°	54,8	54,8	54,8	55,-	58,3	69,8	69,8	84,8	102,-	108,-	116,-	149,-	154,-	203,-
3U05R04##H - 40-60°	62,8	62,8	62,8	66,9	68,2	77,1	84,6	93,-	113,-	124,-	149,-	195,-	236,-	259,-



3U05R01## - Mauerblende RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	27,1	27,1	27,1	30,2	31,4	34,8	34,9	45,7	45,8	65,4	95,5	104,-	108,-	143,-



3U05RH1## - Mauerblende mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	29,4	29,4	29,4	32,3	34,1	36,4	40,8	49,-	62,8	85,4	113,-	125,-	131,-	163,-



3U05R05## - Mauerblende schmal RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	18,1	19,5	19,5	21,5	23,6	24,9	27,9	31,2	43,5	50,-	63,2	54,3	65,7	108,-





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05S00## - Seilabspannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	48,4	48,4	48,4	49,4	50,5	59,9	59,9	69,6	72,9	72,9	80,6	82,3	82,3	88,1
Anzahl Laschen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4




2K057S1## - Spannschelle RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	24,7	24,7	27,6	29,2	29,2	32,1	32,1	42,8	42,8	44,9	44,9	58,6	76,6	99,4



2K051MU## - Anschlussstück II MD Muffe auf I Multi Sicke RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	38,3	38,3	38,3	42,8	47,4	53,8	56,5	65,6	76,6	85,7	94,6	114,-



990SB - Schlagplatte RG: 1U

€/Stk. 138,-



für Durchmesser bis D: 200mm geeignet



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963 / 9188-0
Telefax +49 (0) 4963 / 9188-88
info@poll-schornsteine.de

www.poll-schornsteine.de