

**Produkt:** System I M Starre runde / ovale Innenrohre und Verbindungsstücke

<b>Bezeichnung des Produkts:</b>	„I M“ 13	<input type="checkbox"/> 1a: DIN EN 1856-2	T400 – N1 – W – V2 – L50050 – O NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1b: DIN EN 1856-2	T400 – N1 – D – V2 – L50050 – G NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1c: DIN EN 1856-2	T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G NM <sup>2)3)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1d: DIN EN 1856-2	T400 – N1 – D – Vm – L50060 – G NM <sup>2)4)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1e: DIN EN 1856-2	T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1f: DIN EN 1856-2	T200 – H1 – W – V2 – L50050 – O NM <sup>2)</sup>
„I M (P)“ 16	<input type="checkbox"/> 2a: DIN EN 1856-2	T400 – N1 – W – V2 – L70050 – G NM <sup>2)5)</sup>	
	<input type="checkbox"/> 2b: DIN EN 1856-2	T200 – P1 – W – V2 – L70050 – O NM <sup>2)</sup>	
	<input type="checkbox"/> 2c: DIN EN 1856-2	T200 – H1 – W – V2 – L70050 – O NM <sup>2)</sup>	

<b>Bezeichnung der Abgasanlage:</b>	„I M“ 13	<input type="checkbox"/> 1a: DIN V 18160-1	T400 – N1 – W – 2 – O – L00 NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1b: DIN V 18160-1	T400 – N1 – D – 2 – G – L00 NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1c: DIN V 18160-1	T400 – N1 – D – 3 – G – L00 NM <sup>2)3)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1d: DIN V 18160-1	T400 – N1 – D – 3 – G – L00 NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1e: DIN V 18160-1	T200 – P1 – W – 2 – O – L00 NM <sup>2)</sup>
		<input type="checkbox"/> 1f: DIN V 18160-1	T200 – H1 – W – 2 – O – L00 NM <sup>2)</sup>
„I M (P)“ 16	<input type="checkbox"/> 2a: DIN V 18160-1	T400 – N1 – W – 2 – G – L00 NM <sup>2)5)</sup>	
	<input type="checkbox"/> 2b: DIN V 18160-1	T200 – P1 – W – 2 – O – L00 NM <sup>2)</sup>	
	<input type="checkbox"/> 2c: DIN V 18160-1	T200 – H1 – W – 2 – O – L00 NM <sup>2)</sup>	

(DIN EN 1443)  
(DIN EN /15287-1)**Abstand zu brennbaren Baustoffen:** \_\_\_\_\_ mm<sup>2)</sup> nicht gemessen (NM)  
meint 3-mal Nenndurchmesser,  
mindestens 375 mm; gemessen (M)**Innendurchmesser:** \_\_\_\_\_ mm<sup>3)</sup> Abgasrohr mit 34mm Dämmung  
ummanteln**Errichter:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_<sup>4)</sup> gilt nur für Dänemark  
<sup>5)</sup> gemäß Z-7.4-3521 in Deutschland  
Werte gelten bei vollständiger  
Hinterlüftung!