

Hersteller: Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH  
 Abgasanlage: **System II A MD** / doppelwandiges System



EG-Leistungserklärung Nr. **0432 – CPR 00063 – 030**

Nenndurchmesser (abgasführendes Rohr): ..... mm

Wärmedurchlasswiderstand:  $R_{200^{\circ}\text{C}} > 0,51\text{m}^2\text{k/W}$

Abstand<sup>2)</sup> zu brennbaren Werkstoffen: ..... mm → 

**xx = Mindestabstände zu brennbaren Werkstoffen bei vollständiger Hinterlüftung!**  
 DN (80-300) → xx = 50mm    DN (350-450) → xx = 75mm    DN (500-600) → xx = 100mm

Planer/Errichter (Name/Anschrift):

Datum der Errichtung: .....

**Abgasanlagen-Kennzeichnung:**  
 Kennzeichnung nach DIN 18160-1

- 1a DIN 18160-1 - T600 N1 W 2 Oxx LA .....<sup>1)</sup>
- 1b DIN 18160-1 - T600 N1 D 3 Gxx LA .....<sup>1)</sup>
- 1c DIN 18160-1 - T600 P1 W 2 Oxx LA .....<sup>1)</sup>
- 1d DIN 18160-1 - T600 P1 D 3 Gxx LA .....<sup>1)</sup>
- 1e DIN 18160-1 - T600 H1 W 2 Oxx LA .....<sup>1)</sup>
- 1f DIN 18160-1 - T600 H1 D 3 Gxx LA .....<sup>1)</sup>
  
- ..... LA.....<sup>1)</sup>

**Produktbezeichnung:**  
 Kennzeichnung nach EN 1856-1

- 1a EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50050 Oxx
- 1b EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 Gxx
- 1c EN 1856-1 T600 P1 W V2 L50050 Oxx
- 1d EN 1856-1 T600 P1 D V2 L50050 Gxx
- 1e EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 Oxx
- 1f EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 Gxx
  
- .....

<sup>1)</sup> bei Einbau in einen Schacht bitte den Feuerwiderstand des Schachtes nach LBO angeben, ohne Schacht LA00 eintragen!  
<sup>2)</sup> bei Einbau in einen Schacht ist dessen Außenoberfläche gemeint, ohne Schacht das Außenrohr